

	EIENDELER, BRUK OG VEDLIKEHOLD	Kap.: 4.9
	Kompressor: Instruks for bruk	Side: 1 av 1
		Rev.: 07.08.22
		Ans.: Kompressor gruppe

Brukerinstruks Coltri kompressor

1. Bruk kun alkylat-bensin, plassert i hjørnet på fyllebua.
2. Sjekk vindretning og sørg for at eksosen ikke kommer inn i luftinntaket!
3. Motoren skal gå på max turtall når det fylles, for ren forbrenning.
4. Det er to dreneringsventiler for kondens, de skal være åpne når kompressoren startes opp, og deretter lukkes. Det skal dreneres hvert 15.minutt når man fyller luft, begge ventiler åpnes.
5. Når flasken er fylt, stoppes kompressoren og dreneringsventiler åpnes for å slippe ut trykket i slangen.
6. Ikke kjør kompressor kontinuerlig i mer enn et par timer, legg inn pauser slik at den får kjølt seg ned.
7. Ta tiden når luftfylling starter og slutter, før dette inn i den sorte loggboken som står ved flaskene i fyllebua. Dette er viktig for at vi skal skifte luftfilter på riktig tidsintervall.
8. Meld fra til kompressorgruppen hvis feil eller siste flasken med alkylatbensin tas i bruk.

Kompressorgruppa: tlf. 91161241 \ 95714295
 epost: tonsbergdykk@gmail.com